

GATSBY®

ギャッツビー


GY19-051

57□15-142



C-1 シャーリングシルバー

天地 34.5 mm



- | | | |
|-----|-----------------------------|-----------------------------|
| C-1 | F: シャーリングシルバー
T: ホワイトシェル | L: ブルーグラデ
可視光線透過率 45% |
| C-3 | F: シャーリンググレー
T: ブラックシェル | L: ブルーグレー
可視光線透過率 17% |
| C-4 | F: ガンメタ
T: ダークブラウンデミ | L: トープグレーグラデ
可視光線透過率 13% |


GY19-052

56□16-142



C-4 シャーリングガンメタ

天地 34.0 mm



- | | | |
|-----|------------|--------------------------|
| C-1 | ゴールド | L: ブルーグラデ
可視光線透過率 45% |
| C-3 | グレー | L: グレー
可視光線透過率 22% |
| C-4 | シャーリングガンメタ | L: オリーブ
可視光線透過率 17% |


GY19-053

55□16-142



C-3 グレー

天地 35.0 mm



- | | | |
|-----|------------|-----------------------------|
| C-1 | シャーリングゴールド | L: ブラウングラデ
可視光線透過率 30% |
| C-2 | シャーリングブラウン | L: トープグレーグラデ
可視光線透過率 13% |
| C-3 | グレー | L: グレー
可視光線透過率 22% |


GY19-054

57□16-142



C-1 シャーリングゴールド

天地 34.0 mm



- | | | |
|-----|----------------------------|---------------------------|
| C-1 | F: シャーリングゴールド
T: ブラウンササ | L: ブラウングラデ
可視光線透過率 30% |
| C-3 | F: グレー
T: ダークブラウンデミ | L: グレーグラデ
可視光線透過率 30% |
| C-4 | F: マットブラック
T: ブラックモザイク | L: オリーブ
可視光線透過率 17% |

GY19-055

56□16-145



C-2 ブラウンデミ

天地 36.0 mm



- | | | |
|-----|--------|-----------------------------|
| C-1 | ブラック | L: ブルーグレー
可視光線透過率 17% |
| C-2 | ブラウンデミ | L: トープグレーグラデ
可視光線透過率 13% |
| C-3 | クリアグレー | L: グレーグラデ
可視光線透過率 30% |

※フロント・テンプル：ステンレス/アセテート
レンズ：051～054：ポリカ/055：CR39

株式会社 **ハセガワ**

URL：<http://hasegawa-opt.com/>